



## RA 16



Modern, all-round downlight fixture

**Materials:** Korpus z odlewu aluminiowego malowanego poliesterowo, klosz OPAL z poliwęglanu. Oprawa charakteryzuje się możliwością montażu w sufitach podwieszanych o niewielkim prześwicie.

**Installation:** Into plaster cardboard and modular ceilings

**Power:** 230 V

### ELECTRICAL DATA

Light source	LED
Luminaire power	18 W
Number of light sources	1
Light source power	18W
Voltage rating	220 ... 240 V
Light source included	Yes

### MECHANICAL DATA

Type of installation	For 600x600 ceiling
Mounting hole dimensions	155 mm
Housing material	Die cast aluminum

### CERTIFICATES

Degree of protection (IP)	IP44
Impact resistance	IK07
Class of protection	III
Light source protection	Yes
CE	Yes
EAC	Yes

### LIGHT DATA


Light colour	White
Light distribution	DI
Beam angle	110°

### OPTICAL DATA

Diffuser colour	White
Diffuser material	Opal plastic

### AVAILABLE VARIANTS

Product code	Light source power [W]	Light source luminous flux [lm]	Luminaire luminous flux [lm]	Colour temperature	Colour
IV250-220BN-21	1×18	2400	1745	3000K	White
IV250-220BN-52	1×18	2400	1745	3000K	Grey
IV250-220AN-21	1×18	2450	1781	4000K	White
IV250-220AN-52	1×18	2450	1781	4000K	Grey



### DIMENSIONS

H [mm]	F [mm]	G [mm]
42	160	129

H = Height / Depth | F = Outer diameter | G = Inner diameter

---

## ACCESSORIES

### Electric element

---

Power supply 500 mA 20W for RA 16 L  
Pieces in set: 1

IV81-04011

Max can be connected:  
4 fittings of RA4L IV252-200-XX  
8 fittings of RA4L IV252-210-XX  
3 fittings of RA7L IV251-200-XX

---