


Silindir 60 Invisible




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 317 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 317 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase invisible track adaptor from EUTRACK.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming system of DALI.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Spot, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 109lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı dışardan görünmeyen, ray içine gömülü EUTRACK ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI DIM seçeneği uygulanabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 109lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Silindir 60 Invisible

Silindir 60 Invisible / I01.MLT.18205



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.18205 . 20 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
20W	CRI>80	I01.MLT.18205 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2037
			3000K	2100
			3500K	2142
			4000K	2185
			5000K	2250
	CRI>90	I01.MLT.18205 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1895
			3000K	1953
			3500K	1992
			4000K	2032
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.18205 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	1383
			3000K	1425
			4000K	1485
	Meat / Et COB	I01.MLT.18205 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	X
	Food / Gıda COB	I01.MLT.18205 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	X
	FISH / Balık COB	I01.MLT.18205 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3				4			5		
			CRI / Kelvin				Reflector Angle / Reflektör Açısı			Product Color / Ürün Renk		
20	20W	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SP	20° - Spot		01	white	
		830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		FL	40° - Flood		02	ral 9010	
		835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		WF	60° - Wide Flood		03	black	
		840	CRI>80 - 4000K							04	gray	
		850	CRI>80 - 5000K							05	dark gray	
		927	CRI>90 - 2700K							06	special color	
		930	CRI>90 - 3000K									
		935	CRI>90 - 3500K									
		940	CRI>90 - 4000K									

(.) / Complete Code / Komple Kod