



- Aluminium profile body.
- Microprismatic PMMA opal diffuser.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- High efficient LGP diffuser.
- Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
- Emergency kit system can be integrated.

- Alüminyum profil gövde.
- Mikroprizmatik PMMA opal difüzör.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Yüksek verimli LGP difüzör.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

Panel / I02.LL.19622

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	39W	
System Power / Sistem Gücü	42W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	3568
	3000K	3678
	3500K	3753
	4000K	3830
	5000K	3945
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	