


# Pipa Pendant



## 5 / Product Color / Ürün Renk




## 4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



\* See page 958 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 958 bakınız.

## Technical Drawing / Teknik Çizim



### EN

- Aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 142lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Steel suspension cord integrated with up to 5.00mt length option.
- Luminaire supplied with ceiling rose for mains connection.
- Emergency kit system can be integrated only if the length of the fixture increases.

### TR

- Alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 142lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- 5.00mt yükseklik opsiyonuna kadar çelik sarkit teli.
- Armatür tavana bağlantı noktasında rozans ile birlikte verilmektedir.
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

# Pipa Pendant

## Pipa Pendant / I01.MLP.17010



\* Code example / Kod örneği:


I01.MLP.17010 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T <sub>c</sub> =50° Lümen
28W	CRI>80	I01.MLP.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3565
			3000K	3710
			3500K	3840
			4000K	3975
			5000K	4253
	CRI>90	I01.MLP.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3209
			3000K	3289
			3500K	3405
			4000K	3523
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLP.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2459
			3000K	2564
			4000K	2743
	Meat / Et COB	I01.MLP.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2052
	Food / Gıda COB	I01.MLP.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2113
	FISH / Balık COB	I01.MLP.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	2905

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		CRI / Kelvin		4		Reflector Angle / Reflektör Açısı		5		Product Color / Ürün Renk	
	Watt	Driving Current	827	9827	CRI>80 - 2700K	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white				
28	28W	700mA	827	9827	CRI>80 - 2700K	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white				
24	24W	600mA	830	9830	CRI>80 - 3000K	CRI>98 - 3000K	ME	30° - Medium	02	ral 9010				
20	20W	500mA	835	9840	CRI>80 - 3500K	CRI>98 - 4000K	FL	40° - Flood	03	black				
15	15W	350mA	840	MEAT	1800K		WF	60° - Wide Flood	04	gray				
			850	GOLD	2400K				05	dark gray				
			927	FISH	6600K				06	special color				
			930											
			935											
			940											


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for Wireless DIM / Kablesiz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu



Steel suspension cord with up to 5m length option.

5m yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik sarkıt tel seçeneği.



Ceiling rose cover with integrated cable cord grip integrated.

Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş rozans armatürle birlikte verilmektedir.