



- Aluminium profile body.
 - Plastic end caps.
 - Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
 - 1-10V and DALI dimming options available upon request.
 - High efficient lens optic with medium, wide and double assymetric light distribution.
 - Basic colours: white, black, silver, antracite dark gray and special color options available upon request.
 - Over 110lm/W efficiency.
 - Emergency kit system can be integrated.
 - Continious line installation possible with trunking system.
 - 'Click-fit' system with BJB holder integration.
- Alüminyum profil gövde.
 - Plastik kapak.
 - 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
 - 1-10V ve DALI dim seçenekleri bulunmaktadır.
 - Orta, geniş ve çift asimetrik ışık dağılımı seçeneklerini içeren verimli lens optik.
 - Standart renkler: beyaz, siyah, gri, antrasit koyu gri ve isteğe baęlı özel renk seçenekleri mevcuttur.
 - 110lm/W'in üzerinde verimlilik.
 - Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
 - Lineer kesintisiz montaj sistemine uyumlu.
 - BJB duy entegrasyonu ile 'click-fit' sistemine sahip.

Vektor / I02.LL.19435

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	33W	
System Power / Sistem Gücü	36W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	3700
	3000K	3818
	3500K	3925
	4000K	4025
	5000K	4140
Lenght / Uzunluk (A)	1450mm	
Ceiling Cutout Dimension / Tavan Delik Ölçüsü	X	
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	X	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneęi	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneęi	✓	

- Track mounted and surface mounted stand alone versions available upon request.
- Baęımsız kullanılacak şekilde ray soketli ve sıvaüstü versiyonları mevcuttur.



Ordering Code : LL.19435.V2

Track mounted version.

Ray soketli versiyonu.



Ordering Code : LL.19435.V1

Surface Mounted version.

Sıvaüstü versiyonu.

