





5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 883 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 883 bakınız.

EN

- Aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 142lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated only if the length of the fixture increases.

TR

- Alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 142lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi profil boyu uzarsa uygulanabilir.

Pipa / I01.MLS.17010



* Code example / Kod örneği:


I01.MLS.17010 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
28W	CRI>80	I01.MLS.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3565
			3000K	3710
			3500K	3840
			4000K	3975
			5000K	4253
	CRI>90	I01.MLS.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3209
			3000K	3289
			3500K	3405
			4000K	3523
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLS.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	2459
			3000K	2564
			4000K	2743
	Meat / Et COB	I01.MLS.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2052
	Food / Gıda COB	I01.MLS.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2113
	FISH / Balık COB	I01.MLS.17010 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	2905

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		4		5	
	CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk			
28	28W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SP	20° - Spot	01 white
24	24W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	30° - Medium	02 ral 9010
20	20W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	FL	40° - Flood	03 black
15	15W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	WF	60° - Wide Flood	04 gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K			05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06 special color
		930	CRI>90 - 3000K					
		935	CRI>90 - 3500K					
		940	CRI>90 - 4000K					


Profile Height for ON-OFF version / ON-OFF versiyonu için profil boyu




Profile Height for Phase-Cut DIM / FAZ DIM versiyonu için profil boyu




Profile Height for 1-10V, DALI and Warm DIM / 1-10V, DALI ve Sıcak DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Wireless DIM / Kablesiz DIM versiyonu için profil boyu



Profile Height for Tunable White DIM / Dinamik beyaz versiyonu için profil boyu



Profile Height for Emergency version / Acil Kit versiyonu için profil boyu

