






5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 313 for ldt files. / İşık eğrileri için sayfa 313 bakınız.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 120° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accessories are Honeycomb Filter, Colour Filter, Antiglare Screen and Visor.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 138lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM

TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
- Dikeyde 120°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağılı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteđi Filtresi, Renk Filtresi, Kamařma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniř ve Çok Geniř reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 138lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

Globus / I01.MLT.03013



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.03013 . 35 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
35W	CRI>80	I01.MLT.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4453
			3000K	4567
			3500K	4726
			4000K	4802
			5000K	5234
	CRI>90	I01.MLT.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4007
			3000K	4110
			3500K	4253
			4000K	4402
			5000K	X
	CRI>98	I01.MLT.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3083
			3000K	3195
			4000K	3418
	Meat / Et COB	I01.MLT.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2662
	Food / Gıda COB	I01.MLT.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	2744
	FISH / Balık COB	I01.MLT.03013 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3629

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı		3		4		5																																																															
			CRI / Kelvin		Reflector Angle / Reflektör Açısı		Product Color / Ürün Renk																																																															
35	35W - 900mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K		SS	12° - Super Spot		01	white																																																											
												31	31W - 800mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K		SP	20° - Spot		02	ral 9010																																															
																								28	28W - 700mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K		ME	30° - Medium		03	black																																			
																																				24	24W - 600mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K		FL	40° - Flood		04	gray																							
																																																850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K		WF	60° - Wide Flood		05	dark gray													
																																																										927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K		06	special color						
																																																																	930	CRI>90 - 3000K				
																																																																			935	CRI>90 - 3500K		
																																																																					940	CRI>90 - 4000K

